

Ficha Técnica

Esmalte Acrílico BS



Descripción

Esmalte pigmentado brillante, de muy buena adherencia sobre todo tipo de metales, y es excelente sobre hierro galvanizado a mano única. Tiene buena resistencia a la luz, la intemperie y la corrosión. Alta dureza y buena flexibilidad.

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Blanco - Negro - Aluminio 9006 - Rojo 3005 - Verde 6005 - Azul 5017
Aspecto	Brillante
Naturaleza	Acrílica termoplástica
Peso específico	1,00 - 1,15 gr./cm ³

Datos de aplicación del producto

Rendimiento	8 - 10 m ² /kg
Diluyente	Disolvente Sintético Jafesol
Repintado	24 horas



Secado

20 - 30 minutos

Dónde aplicarlo

Para el pintado de chapa galvanizada esta especialmente recomendado, pero de muy buen resultado en el aluminio, cobre, hierro, chapa zincada, etc.

Modo de empleo

Producto de aplicación directa sin dilución previa en general, aunque al aplicar a pistola o "airles", que es el proceso más recomendable debemos ajustar la viscosidad para una mejor aplicación. El soporte que va a ser pintado debe estar limpio de polvo, grasa, óxido, etc.

* Rodillo especial: Se ha comprobado que existen en el mercado rodillos con los que poder aplicar nuestro Esmalte Acrílico BS, como el rodillo "Velourex" . No obstante, debido a las características de algunas resinas acrílicas, aunque a rodillo podríamos aplicar bien la primera mano, se hace casi imposible aplicar la segunda, puesto que el rodillo tiende a quedarse adherido a la primera.

Formatos

Envases de: 750 ml; 4 Litros



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com