

Ficha Técnica

Profesional



Descripción

Pintura plástica para decoración de interiores con gran blancura y buena cubrición.

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Blanco
Aspecto	Mate
Naturaleza	Copolímeros Acrílicos
Peso específico	1,60 gr./cm ³ aproximadamente

Datos de aplicación del producto

Rendimiento	4 - 6 m ² /L
Diluyente	Agua
Secado	30 minutos aproximadamente. Aplicar 2º mano después de 4-6 horas



Dónde aplicarlo

Pintura mate para interiores, idónea para el pintado de paredes y techos, en general de todo tipo de superficies de albañilería. También en exteriores poco problemáticos.

Productos relacionados

Sellacryl

Modo de empleo

Sobre todo tipo de superficies bien limpias, desengrasadas y secas:

- Si son nuevas: Aplicar directamente, diluyendo hasta 25% para la primera capa.
- Si son viejas con pinturas en buen estado: Lavar y lijar previamente.
- Si son viejas con pinturas en mal estado: Raspar y proceder como superficie nueva.
- Sobre pinturas al temple, cola o cal, incluso lijadas: Aplicar primero un fondo fijador o Sellacril con la dilución adecuada a cada necesidad.

En general se recomienda:

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C.
- No exponer los envases a temperaturas extremas.

Formatos

Envases plásticos de: 4 Litros; 15 Litros



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com

