

Ficha Técnica

Sellacryl Barniz y fijador acrílico penetrante



Descripción

Es un barniz petrificante a base de resinas acrílicas, muy apropiado para la preparación de superficies porosas.

Evita la penetración de humedades al interior y elimina la humedad. Sirve como sellador de paredes, ladrillos, pinturas, etc. Al ser un producto 100% acrílico, al ser aplicado sobre hormigón, evita la entrada de CO₂ y por consiguiente el proceso de carbonatación.

Con la dilución apropiada en cada caso esta especialmente indicado para la preparación de todo tipo de materiales de construcción

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color

Incoloro.

Datos de aplicación del producto

Rendimiento

10 a 12 m²/litro aproximadamente

Secado

2 a 4 horas.



Modo de empleo

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola. Si se aplica como fondo o fijador debe rebajarse en una proporción de 1:3 con agua, como mínimo, pudiéndose llegar incluso hasta 1:7.

Si se utiliza como acabado anticarbonatación eficaz debemos dejar una película seca real de entre 80 y 100 micras. Se puede dar directamente o rebajado hasta un 50 %.

Para la limpieza de brochas o rodillos, usar solamente agua.

Formatos

Envases de plástico de: 750 mL; 4 Litros; 8 Litros



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com

