

Ficha Técnica

Nívex



Descripción

Pintura de gran calidad. Elaborada con resinas y pigmentos de gran resistencia y solidez a la luz. Proporciona acabados de especial blancura, mates, cubrientes, lavables y resistentes. De fácil aplicación. Es transpirable. Contiene conservantes específicos antimoho que proporcionan una excelente protección a la película de pintura aplicada mediante nuestro sistema ATMH.

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Blanco
Aspecto	Mate
Naturaleza	Copolímeros Acrílicos
Peso específico	1,60 +- 0,05 gr./cm ³

Datos de aplicación del producto

Rendimiento	De 8 a 12 m ² /L y mano (según superficies)
Diluyente	Agua



Repintado

A partir de 3 - 4 horas

Secado

30 minutos aproximadamente

Dónde aplicarlo

Pintado y decoración de superficies de albañilería, en interior y exterior, donde se desee un acabado de calidad, sedoso, de escaso olor y de fácil aplicación.

Modo de empleo

Sobre superficies nuevas limpias y secas, exentas de óxido y grasa o salitre de:

- Cemento y hormigón: Debe estar totalmente fraguado. Eliminar eflorescencias (si las hay) .Si la superficie esta muy pulida, se debe lijar y abrir poro. Masillar defectos.
- Yeso, escayolas o madera: Esperar el tiempo suficiente hasta estar bien seco. Homogeneizar las probables diferencias de absorción del soporte con selladoras, fijadores o el mismo producto diluido. Masillar los defectos si los hubiera.

Sobre superficies antiguas pintadas:

- Pinturas en buen estado de calidad: Lavar y lijar suavemente y aplicar a continuación.
- Pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva.

En general se recomienda:

- Remover y agitar perfectamente.
- Diluir para aplicar la primera capa. Desde un 10 hasta un 25% según se aplique a brocha, rodillo, pistola, etc. En las capas posteriores, la dilución se puede reducir.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 7° C.
- No se debe aplicar con fuerte insolación.
- No aplicar si se prevé lluvia.
- No exponer los envases a temperaturas extremas.

Formatos

Envases de: 4 litros; 15 litros



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com