

Ficha Técnica

Barniz Tinte



Descripción

Barniz tinte, a partir de resinas alquídicas, con buena adherencia, brochabilidad y penetración, resistente y de secado rápido. Presenta un acabado transparente de alta decoración.

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Palisandro, teca, roble, castaño, nogal, cerezo
Aspecto	Brillante
Naturaleza	Resinas alquídicas

Datos de aplicación del producto

Rendimiento	10 - 14 m ² /litro y capa (según acabados)
Diluyente	Disolvente Sintético Jafep
Secado	3 - 5 horas, aproximadamente



Dónde aplicarlo

Para barnizado de puertas, ventanas, muebles y cualquier superficie de madera y obtener un acabado de calidad, transparente y sedoso. El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación

Productos relacionados

Disolvente Sintético

Modo de empleo

- MADERA NUEVA: Limpiar, lijar a fondo y eliminar el polvo. Aplicar una primera capa diluida al 10% y volver a lijar. Aplicar como acabado una o más capas sin diluir.
- MADERA BARNIZADA: Lijar suavemente y limpiar. Aplicar una o dos capas sin diluir. Si estuviera en muy mal estado se eliminará el barniz existente y proceder como madera nueva.
- Limpieza de utensilios con disolvente sintético Jafep o aguarrás.



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com

