

Ficha Técnica

Pinroda Acrílico Mate



Descripción

Pintura plástica para interiores de gran blancura y buena cubrición con una relación calidad/precio insuperable.

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Blanco
Aspecto	Mate
Naturaleza	Copolímeros acrílicos
Peso específico	1.70 gr./cm ³ aproximadamente

Datos de aplicación del producto

Rendimiento	4 - 6 m ² /Kg
Diluyente	Agua
Secado	30 minutos aproximadamente



Dónde aplicarlo

Brocha, rodillo o pistola (ajustando viscosidad)

Pintura económica para interiores, idónea para el pintado de techos, con buen rendimiento, blancura y cobertura.

Productos relacionados

Fondo Mate

Sellacryl Barniz y fijador acrílico penetrante

Modo de empleo

Sobre todo tipo de superficies bien limpias, desengrasadas y secas:

- Si son nuevas: Aplicar directamente, diluyendo hasta 25% para la primera capa.
- Si son viejas con pinturas en buen estado: Lavar y lijar previamente.
- Si son viejas con pinturas en mal estado: Raspar y proceder como superficie nueva.
- Sobre pinturas al temple, cola o cal, incluso lijadas: Aplicar primero un fondo fijador o Sellacril JAFEP.

En general se recomienda:

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C.
- No exponer los envases a temperaturas extremas.

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación

Formatos

Envases de: 3 Litros y 12 Litros



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com

