

Ficha Técnica

Polimul 202 Emulsión selladora vinílica



Descripción

Látex líquido a base de acetato de vinilo plastificado, de alto brillo y gran resistencia a la intemperie

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Aspecto	Brillante
---------	-----------

Datos de aplicación del producto

Diluyente	Agua
-----------	------

Secado	1 a 3 horas según soporte y grosor aplicado.
--------	--

Dónde aplicarlo

Brocha, rodillo o pistola

Indicado especialmente como sellador de superficies porosas (hormigones, yesos, etc.) y como capa de refuerzo sobre pinturas plásticas, ladrillos caravista, estucados, etc., obteniéndose un acabado muy decorativo y brillante, que aumenta la resistencia al agua de estos materiales.

No aplicar a temperaturas inferiores a 3 °C.



El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación

Formatos

Envases de: 750 mL y 4 Litros



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com