

Ficha Técnica

Satinado 3000



Descripción

Pintura plástica para Interior y Exterior de alta calidad, estabilidad y resistencia, lo que proporciona un acabado impermeable y duradero con una blancura excelente y buen poder de cubrición. Aspecto final satinado y sedoso. Muy lavable.

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Blanco
Aspecto	Satinado
Naturaleza	Resinas copolímeros resistentes
Peso específico	1,30 +- 0,05 gr./cm ³

Datos de aplicación del producto

Rendimiento	8 - 12 m ² /litro
Diluyente	Agua



Repintado

A partir de 6 horas

Secado

30 - 45 minutos (al tacto)

Dónde aplicarlo

Pintura de calidad, de excelentes resultados en cuanto a blancura, cubrición y lavabilidad en todo tipo de superficies, paredes y techos, dejando un agradable aspecto satinado y sedoso.

Productos relacionados

Sellacryl Barniz y fijador acrílico penetrante
Selladora Sintética JAFEP

Modo de empleo

Sobre superficies nuevas limpias y secas, exentas de óxido y grasa de:

- Cemento y hormigón: Directamente, diluyendo hasta 25% para la primera capa.
- Yeso, escayolas o madera: Fijando previamente con Selladora Sintética o con Sellacryl JAFEP.

Sobre superficie antigua pintada:

- Con pinturas en buen estado, de calidad: Lavar y lijar suavemente y aplicar a continuación.
- Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva.
- Sobre pinturas al temple, cola o cal: Aplicar un fondo fijador o Sellacryl JAFEP.

En general se recomienda:

- No aplicar a temperaturas inferiores a 7°C.
- No exponer los envases a temperaturas extremas.

Formatos

Envase de: 15 litros



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com