

# Ficha Técnica

## Satinado 2100

Pintura plástica satinada

Versión: 19/04/2018



## Descripción

Pintura plástica para interior y exterior de alta calidad, estabilidad y resistencia, lo que proporciona un acabado impermeable y duradero con una blancura excelente y buen poder de cubrición. Aspecto final satinado y sedoso. Muy lavable. Buena adherencia sobre materiales de construcción mas habituales

## Propiedades

- Acabado impermeable y duradero.
- Excelente blancura.
- Buen poder de cubrición.

## Certificados de empresa



## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto

Color	Blanco
Aspecto	Satinado
Naturaleza	Copolímeros vinílicos
Peso específico	1,25 + 0,05 g/cm <sup>3</sup>

### Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha, rodillo, pistola o airless
Rendimiento	8 - 12 m <sup>2</sup> /L/capa
Diluyente	Diluyente para pinturas y esmaltes al agua
Repintado	7 horas
Secado	30 - 45 minutos

### Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	5
--------------------------------	---

## Dónde aplicarlo

Pintura de calidad, de excelentes resultados en cuanto a blancura, cubrición y lavabilidad en todo tipo de superficies, paredes y techos, dejando un agradable aspecto satinado y sedoso.

## Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

## Modo de empleo



Agitar el producto para una correcta homogeneización.

**SOBRE SUPERFICIES NUEVAS, LIMPIAS, SECAS Y EXENTAS DE ÓXIDO Y GRASA DE:**

Cemento y hormigón: Se debe constatar su fraguado total. Directamente, diluyendo hasta 25% para la primera capa. Sobre morteros y fibrocemento se debe aplicar un fijador y comprobar y eliminar en su caso la posible alcalinidad.  
Yeso, escayolas o madera: Fijando previamente con Selladora Sintética o con Sellacryl JAFEP.

**SOBRE SUPERFICIE ANTIGUA PINTADA:**

Con pinturas en buen estado, de calidad: Lavar y lijar suavemente y aplicar a continuación.

Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva.

Sobre pinturas al temple, cola o cal: Aplicar un fondo fijador o Sellacryl JAFEP.

Si el soporte presenta mohos y hongos se han de eliminar totalmente con métodos tradicionales (leja diluida) o productos específicos comerciales (Limpiador de moho Jafep).

## Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

## Formatos

Envase de: 4 L; 15 L



*Atención al Cliente*

**967 44 05 96**

atencionalcliente@jafep.com



*Servicio Técnico*

dpto\_tecnico@jafep.com

