

Ficha Técnica

Satinado 2000

Pintura plástica satinada

Versión: 19/04/2018



Descripción

Pintura plástica para interior y exterior de alta calidad, estabilidad y resistencia, lo que proporciona un acabado impermeable y duradero con una blancura excelente y buen poder de cubrición. Aspecto final satinado y sedoso. Muy lavable.

Propiedades

- Acabado impermeable y duradero.
- Excelente blancura.
- Buen poder de cubrición.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

| | |
|-----------------|------------------------|
| Color | Blanco |
| Aspecto | Satinado |
| Naturaleza | Copolímeros vinílicos |
| Peso específico | 1,25 g/cm ³ |

Datos de aplicación del producto

| | |
|-------------|--|
| Herramienta | Brocha, rodillo, pistola o airless |
| Rendimiento | 10 - 15 m ² /L/capa |
| Diluyente | Diluyente para pinturas y esmaltes al agua |
| Repintado | 7 horas |
| Secado | 30 - 45 minutos |

Dónde aplicarlo

Pintura de calidad, de excelentes resultados en cuanto a blancura, cubrición y lavabilidad en todo tipo de superficies, paredes y techos, dejando un agradable aspecto satinado y sedoso, sobre superficies lisas o rugosas (gotelé, picado, rayado, etc.) y una eficaz protección en exteriores.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

Productos relacionados

Sellacryl Barniz y fijador acrílico penetrante
Selladora Sintética JAFEP



Modo de empleo

SUPERFICIES NUEVAS SIN PINTAR

Sobre superficies nuevas limpias y secas, exentas de óxido y grasa de:

Cemento y hormigón: Comprobamos que el hormigón está totalmente fraguado. Si es nuevo, esperar aproximadamente 30 días. Se aplicará directamente, diluyendo hasta 25% para la primera capa (a modo de imprimación).

Morteros: Eliminar posibles eflorescencias y posible alcalinidad mediante un tratamiento adecuado. Siempre conviene la aplicación de un fijador tipo Sellacryl.

Yeso y escayola: Fijando previamente con Sellacryl JAFEP. Si además de ser muy poroso se observa un yeso muy frágil podría convenir la aplicación de Fondo Fijador al Disolvente.

Madera: Fijar previamente con Selladora Sintética o Selladora al Agua.

SUPERFICIES PINTADAS

Con pinturas en buen estado, de calidad: Lavar y lijar suavemente, con el fin de matizar aquellas que tengan un aspecto satinado o brillante y para facilitar la apertura de poro y la adherencia. Aplicar a continuación.

Con pinturas en mal estado: Eliminar, aplicar un fijador tipo Sellacryl y proceder como si de superficie nueva se tratara. Si presentan defectos como caleo, desconchados, cuarteamiento, etc, eliminar. Si lo que presentan son mohos o incluso algas, se han de eliminar y desinfectar totalmente. Se puede utilizar una lejía diluida (doméstica) o también el Limpiador de Mohos JAFEP.

Sobre pinturas al temple, cola o cal: Se deberán eliminar completamente. Reparar irregularidades, desconchados y otros desperfectos con masillas en polvo o listas al uso JAFEP y proceder como superficie nueva.

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos

Envases de: 750 ml; 4 litros; 8 litros; 15 litros





Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Pinturas
Jafep
Experts in decoration®

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com