

Ficha Técnica

Antimanchas al agua

Pintura antimanchas en base agua

Versión: 28/05/2018



Descripción

Pintura fabricada a base de resinas acrílicas modificadas especiales, que por su naturaleza forma una película que aísla y elimina manchas de humedad, óxidos, humos, etc.

Propiedades

- Aísla todo tipo de manchas
- Repintable con acabados de calidad

Certificados de empresa



Datos técnicos



Datos de identificación del producto

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Color | Blanco |
| Aspecto | Mate |
| Naturaleza | Acrílica |
| Peso específico | 1,30 gr./cm ³ |

Datos de aplicación del producto

| | |
|-------------|------------------------------|
| Herramienta | Brocha o rodillo |
| Rendimiento | 7 - 9 m ² /L/capa |
| Repintado | 5 horas |
| Secado | 1 hora |

Dónde aplicarlo

Pintura mate para aplicar en interiores, tanto en paredes como en techos con problemas de manchas de humo, humedad, óxidos, etc. Respetando bien los tiempos de secado, se procederá al acabado del trabajo con pinturas de calidad, plásticas o esmaltes.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

Modo de empleo

SOBRE SUPERFICIES NUEVAS LIMPIAS, SECAS Y EXENTAS DE ÓXIDO, GRASA O SALITRE DE:

Cemento y hormigón: Una vez fraguados. Directamente, no es recomendable diluir.

Yeso, escayolas o madera: Fijando o sellando previamente con productos adecuados a cada caso.

SOBRE SUPERFICIES ANTIGUAS PINTADAS:

Con pinturas en buen estado de calidad: Lavar y lijar suavemente, masillar si precisa y aplicar a continuación.

Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva. Si se detecta alcalinidad en el soporte, se debe corregir.



Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos

Envases de: 750 mL; 4 L y 15 L



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com