

## Ficha Técnica

# Brillocril Alto Brillo



## Descripción

Pintura plástica semibrillante, con excelente blancura y cubrición. De fácil aplicación, proporciona acabados duraderos, impermeables, muy lavables, resistentes al amarilleamiento y manteniendo el brillo durante largos periodos de tiempo.

## Propiedades

- Excelente blancura y cubrición.
- Resistente al amarilleamiento.
- Acabados duraderos.

## Certificados de empresa



## Datos técnicos



## Datos de identificación del producto

Color	Blanco
Aspecto	Semibrillante
Naturaleza	Copolímeros Vinílicos
Peso específico	1,25 g/cm <sup>3</sup>
Viscosidad	Tixotrópica

## Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha, rodillo, pistola o airless
Rendimiento	7 - 10 m <sup>2</sup> /L/capa
Diluyente	Diluyente para pinturas y esmaltes al agua
Repintado	6 horas
Secado	30 - 45 minutos

## Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	5
--------------------------------	---

## Dónde aplicarlo

Adecuada para la decoración de interiores, tanto si se trata de acabados lisos como rugosos (gotelé, picados, rayados, etc.), dando un aspecto semibrillante, a la vez que duradero, muy decorativo. Al exterior proporciona una eficaz protección en todo tipo de acabados.

## Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

## Productos relacionados

Sellacryl Barniz y fijador acrílico penetrante  
Selladora Sintética JAFEP



## Modo de empleo

**SOBRE SUPERFICIES NUEVAS LIMPIAS, SECAS Y EXENTAS DE ÓXIDO Y GRASA DE:**

Cemento y hormigón: Directamente, diluyendo hasta 25% para la primera capa.

Yeso, escayolas o madera: Fijando previamente con Selladora Sintética o con Sellacryl JAFEP.

**SOBRE SUPERFICIE ANTIGUA PINTADA:**

Con pinturas en buen estado, de calidad: Lavar y lijar suavemente y aplicar a continuación.

Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva.

Sobre pinturas al temple, cola o cal: Aplicar primero un fondo fijador o Sellacryl JAFEP.

## Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

## Formatos

Envases de: 750 ml; 4 litros; 8 litros; 15 litros



*Atención al Cliente*

**967 44 05 96**

atencionalcliente@jafep.com



*Servicio Técnico*

dpto\_tecnico@jafep.com

