

Ficha Técnica

Efecto Piedra

Revestimiento texturado

Versión: 11/05/2018



Descripción

Revestimiento acrílico decorativo para exteriores e interior que imita a la piedra (p.e. granitos). Impermeable y lavable. De gran resistencia a la intemperie, al salitre y a la abrasión. Con una excelente cubrición y buen rendimiento.

Propiedades

- Excepcional rendimiento
- Gran resistencia a la intemperie, al salitre y a la abrasión
- Escaso olor y no amarillea

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Oscuro, rosa, gris y gris claro
Aspecto	Piedra brillante
Naturaleza	Copolímeros acrílicos
Peso específico	1,30 ± 0,05 g/cm ³

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha, rodillo, llana, pistola o airless
Rendimiento	1,25 - 2,03 m ² /L/capa
Diluyente	Diluyente para pinturas y esmaltes al agua
Repintado	12 horas
Secado	1 hora

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	5
--------------------------------	---

Dónde aplicarlo

Sobre superficies exteriores con soportes de cemento, hormigón, fibrocemento, etc. e interiores de yeso, prefabricados, maderas y metales tratados convenientemente. Todos los soportes estarán limpios, secos, exentos de grasa y salitre. Al ser un producto acrílico 100% posee una gran resistencia a los álcalis por lo que se recomienda especialmente también en sótanos, bodegas, garajes, etc.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.



Productos relacionados

Fondo Efecto Piedra

Modo de empleo

SOBRE SUPERFICIES NUEVAS LIMPIAS, SECAS Y EXENTAS DE ÓXIDO Y GRASA DE:

En primer lugar se aplica el Fondo Efecto Piedra. Recomendamos un tono adecuado a cada color que mejora notablemente la adherencia y opacidad. Su aplicación es la genérica de las pinturas al agua, con un rendimiento aproximado de 8-10 m²/L/capa. Dejar secar unas 8h.

A continuación procedemos a la aplicación del Revestimiento, mediante el uso de pistola de gotelé de 4mm. También se obtienen buenos resultados usando un rodillo de pelo corto o la llana.

SOBRE SUPERFICIE ANTIGUA PINTADA:

Con pinturas en buen estado, de calidad: Lavar y lijar suavemente y aplicar a continuación.

Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva.

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos

Envases de: 4 L; 15 L



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com

