

Ficha Técnica

Pintura Antihumedad Impermeabilizante

Pintura acrílica al disolvente

Versión: 11/05/2018




Descripción

Recubrimiento impermeabilizante de la humedad en paredes y techos, tanto en interior como en exterior, con una gran adherencia, formando una capa que impide o retrasa el paso de la humedad.

Propiedades

- Gran adherencia
- Impide o retrasa el paso de la humedad

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Blanco
Aspecto	Mate
Naturaleza	Copolímeros acrílicos
Peso específico	1,40 g/cm ³

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha o rodillo
Rendimiento	4 - 6 m ² /L
Diluyente	Disolvente Sintético Jafep
Repintado	6 - 8 horas
Secado	1 hora

Dónde aplicarlo

Para aplicar tanto en interior como en exterior, en zonas donde existan problemas de humedad y salitre, no se trata de una pintura de acabado, una vez seca, se terminará con una pintura de calidad, plástica o esmalte.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.

Modo de empleo

Limpiar a fondo la zona afectada o que se considere puede darse el problema, rascando incluso, si es necesario. Aplicar a continuación la Pintura Antihumedad a brocha o rodillo procurando que ésta penetre en la superficie tratada.

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.



- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos

Envases de: 750 ml; 4 L



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Pinturas
Jafep
Experts in decoration®

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com