

Ficha Técnica

Acabado Jafestuc Metalizado



Descripción

Pátina metalizada para complementar Jafestuc de Jafep. El resultado es un efecto brillante en matices dorados o plateados.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Plata y Oro
Aspecto	Metalizado
Naturaleza	Copolímeros acrílicos



Datos de aplicación del producto

Herramienta	Llana o espátula
Rendimiento	120 - 140 m ² /L/capa
Diluyente	Diluyente para pinturas y esmaltes al agua
Repintado	6 - 12 horas
Secado	2 - 4 horas

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	2
--------------------------------	---

Dónde aplicarlo

Capa de acabado sobre Jafestuc, tras aplicar dos o tres manos de éste sin pulir.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

Productos relacionados

Jafestuc Estuco

Modo de empleo

Una vez aplicadas dos capas de Jafestuc sin pulir, y sobre la superficie limpia exenta de polvo o impurezas llegaremos al dibujo final aplicando el Acabado Metalizado para Jafestuc, en Oro o Plata, con toques sucesivos separados, eliminando el producto que va sobrando y rellenando los huecos libres. Dejar secar. El brillo natural aparecerá friccionando con la propia llana o espátula con la que se realiza toda la aplicación.



Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos

Envase de: 125 mL



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com