

Ficha Técnica

Barniz Sintético Tinte Interior-Exterior

Barniz alquídico

Versión: 07/06/2018



Descripción

Barniz sintético a partir de resinas alquídicas, con buena adherencia, brochabilidad y penetración, resistente y de secado rápido. Presenta un acabado transparente de alta decoración.

Propiedades

- Buena adherencia.
- Buena brochabilidad.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Palisandro, teca, roble, castaño, nogal, cerezo e incoloro
Aspecto	Brillante (colores e incoloro) y satinado (incoloro)
Naturaleza	Resinas alquídicas

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha, pistola o airless
Rendimiento	10 - 14 m ² /L/capa
Diluyente	Disolvente Sintético Jafep
Repintado	24 horas
Secado	3 - 5 horas

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	5
--------------------------------	---

Dónde aplicarlo

Para barnizado de puertas, ventanas, muebles y cualquier superficie de madera y obtener un acabado de calidad, transparente y sedoso.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

Modo de empleo

- MADERA NUEVA: Limpiar, lijar a fondo y eliminar el polvo. Aplicar una primera capa diluida al 10% y volver a lijar.



Aplicar como acabado una o más capas sin diluir.

- MADERA BARNIZADA: Lijar suavemente y limpiar. Aplicar una o dos capas sin diluir. Si estuviera en muy mal estado se eliminará el barniz existente y proceder como madera nueva.

- Limpieza de utensilios con disolvente sintético Jafep o aguarrás.

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos

Envases de : 375 mL y 750 mL (colores e incoloro); 4 L (incoloro)



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com