

Ficha Técnica

Cera Muralia

Barniz para el sistema Muralia

Versión: 12/06/2018



Descripción

Barniz al agua, viscoso, de secado muy lento, para efectuar patinas de variados efectos al ser aplicado sobre el Fondo Muralia y crear una superficie rústica de forma muy natural.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Transparente
Aspecto	Mate



Naturaleza

Copolímeros acrílicos

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Gasa, trapo o esponja
Rendimiento	22 - 25 m ² /L/capa
Repintado	12 - 24 horas
Secado	6 - 8 horas

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	2
--------------------------------	---

Dónde aplicarlo

Directamente sobre Fondo Muralia.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.

Modo de empleo

Producto listo para usar. Se ha de extender usando una gasa, trapo o esponja arrastrando sobre el fondo, repartiendo el producto de forma homogénea.

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.



ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com

Formatos

Envases de: 750 mL



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com