

# Ficha Técnica

## Cerastuc

Cera protectora de estucos

Versión: 11/06/2018



## Descripción

Emulsión al agua, en forma de gel, que se licua mediante agitación. Especialmente preparada como protector de estucados, a los que proporciona: excelente brillo, buena resistencia a la abrasión y al agua y alta flexibilidad. Buena resistencia al pulido.

## Propiedades

- Confiere a la superficie estucada un excelente brillo, buena resistencia a la abrasión y al agua y gran flexibilidad.

## Certificados de empresa



## Datos técnicos



## Datos de identificación del producto

Color	Blanquecino
Aspecto	Brillante tras pulido
Naturaleza	Cera emulsionada

## Datos de aplicación del producto

Herramienta	Paño o manopla
Rendimiento	30-40 m <sup>2</sup> /L/capa
Diluyente	Diluyente para pinturas y esmaltes al agua
Repintado	6 - 8 horas
Secado	30 minutos

## Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	2
--------------------------------	---

## Dónde aplicarlo

Cera que se utiliza como protectora de estucos. Pulimentable.

## Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

## Modo de empleo

Aunque de empleo no estandarizado, en general se debe diluir (incluso hasta el 50 %). Aplicar al menos dos manos y pulir y abrillantar en la última.



## Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

## Formatos

Envases de: 750 mL



*Atención al Cliente*

**967 44 05 96**

[atencionalcliente@jafep.com](mailto:atencionalcliente@jafep.com)



*Servicio Técnico*

**dpto\_tecnico@jafep.com**



ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA

[www.jafep.com](http://www.jafep.com)  
[jafep@jafep.com](mailto:jafep@jafep.com)