

Ficha Técnica

Fondo Lijable Poliuretano Aqua

Fondo al agua

Versión: 11/06/2018



Ventajas

- Facilita el lijado en maderas nuevas.
- Rápido secado.

Descripción

Al aplicar por primera vez un barniz sobre una madera nueva, provocamos un cambio de dirección de las fibras que la componen, haciendo que estas se levanten y provoquen una textura áspera e irregular, a este fenómeno se le conoce como: "repelo". El Fondo Lijable Poliuretano Aqua nos permitirá, una vez aplicado, lijar fácilmente este repelo facilitando así la perfecta aplicación de las siguientes capas.

Propiedades

Tapaporos transparente al agua de rápido secado y excelente lijado. Elaborado a partir de una dispersión de poliuretano y aditivos que una vez aplicado permite un fácil lijado, de forma que podemos eliminar el característico repelo que provocan las maderas y permitir un acabado perfecto sin imperfecciones cuando se aplique el Barniz de Poliuretano.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Incoloro
Naturaleza	Poliuretano en emulsión
Partida arancelaria	3209.10.90

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha, rodillo, pistola o airless
Rendimiento	10 – 12 m ² /L/capa
Limpieza	Agua
Secado	15 a 20 minutos al tacto. Para lijar a partir de 2 horas

Dónde aplicarlo

En maderas nuevas colocadas en suelos, muebles, marcos, puertas, ventanas y cualquier otro tipo de elementos de carpintería en madera destinados al interior de la vivienda y que vayan a ser terminados con Barniz Aqua Poliuretano.

Precauciones

- Agitar enérgicamente antes de usar.
- No aplicar si se prevé lluvias en las horas siguientes a la aplicación.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 35 °C
- No exponer los envases a temperaturas extremas.
- No aplicar con alta humedad ambiental.

Productos relacionados

[Barniz Aqua Poliuretano](#)

Modo de empleo

Limpiar, lijar y eliminar el polvo antes de empezar la aplicación del producto. Remover muy bien el contenido del envase, por la facilidad de este tipo de combinaciones a separarse en dos fases. Aplicar en capas finas, en la dirección del betado, sin diluir o haciéndolo ligeramente cuando se aplica a pistola. Esperaremos 2 horas aproximadamente antes de



lijarlo. Una vez lijado, se elimina muy bien el polvo y se aplica el Barniz Aqua Poliuretano.

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos

Envase de: 4 L

Memoria descriptiva

La madera del interior de la vivienda se tratará previamente a su capa de acabado con Fondo Lijable Poliuretano Aqua de la compañía Pinturas Jafep. El rendimiento será aproximadamente de entre 10 y 12 m²/L. El soporte deberá estar limpio, previamente lijado y exento de polvo antes de la aplicación, y dos horas después se procederá a su lijado y limpieza de nuevo. Se respetarán las recomendaciones generales del fabricante.



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com

