

Ficha Técnica

Fondo Muralia



Descripción

Pasta tixotrópica preparada para que al ser aplicada a llana, paletina o pincel, crear una superficie rústica de forma muy natural.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Blanco
Aspecto	Mate
Naturaleza	Copolímeros vinílicos



Datos de aplicación del producto

Herramienta	Llana, paletina o pincel
Rendimiento	1 - 3 m ² /L/capa
Repintado	12 - 24 horas
Secado	6 - 8 horas

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	2
--------------------------------	---

Dónde aplicarlo

Sobre prácticamente cualquier tipo de pared, en interiores, lisas o rugosas.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

Modo de empleo

Superficie nueva: Aplicar una primera capa de pintura plástica para igualar posibles diferencias de absorción.

Superficie pintada: Si está en buen estado, aplicar el fondo directamente. Si son antiguos gotelés rayados etc, no plastificados, se debe proceder como si fuera superficie nueva.

Al utilizar la llana, mantenerla plana y dando el grosor y la textura deseada con la propia llana.

Un aspecto diferente se puede obtener si se aplica con paletina o pincel. En este caso se debe diluir hasta un 12-15 % y el rendimiento es mayor.

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.



Formatos

Envases de: 5 Kg; 20 Kg



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com