

Ficha Técnica

Fondo Penetrante para la Madera al Agua

Fondo al agua

Versión: 11/06/2018



Descripción

Imprimación al agua para madera, previo a su barnizado, pintado o esmaltado. Humecta y penetra en la madera sin formar película, dejando abierto su poro natural. Evita el azulado y el deterioro de la madera hasta proceder al acabado o terminación deseado.

Propiedades

- Evita manchas e hidrofuga las maderas.
- Permite respirar a la madera.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Incoloro
Aspecto	Inapreciable
Naturaleza	Dispersión acrílica

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha, rodillo, pistola o airless
Rendimiento	8 - 12 m ² /L/capa
Repintado	12 - 24 horas
Secado	4 - 6 horas

Dónde aplicarlo

Para la protección general de la madera, dando una eficaz imprimación o base de fondo prácticamente para cualquier sistema de pintado de madera. Protege evitando manchas e hidrofugando las maderas nuevas. No forma película y permite respirar a la madera.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

Modo de empleo

El producto se aplica sin dilución a brocha o pistola. También se puede aplicar mediante baño.

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.



Formatos

Envases de: 750 mL y 4 L



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com