

# Ficha Técnica

## Fondo Penetrante para la Madera Sintético

Fondo al disolvente

Versión: 07/06/2018



## Descripción

Es un producto especialmente formulado para la preparación de la madera por impregnación y penetración de la misma, a base de resinas alquídicas largas en aceite, antes del uso de lasures y barnices.

## Propiedades

- Evita manchas e hidrofuga las maderas.
- Permite respirar a la madera.

## Certificados de empresa



## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto

Naturaleza Resinas alquídicas

### Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha, pistola o airless
Rendimiento	3 - 5 m <sup>2</sup> /L/capa
Diluyente	Disolvente Sintético Jafep
Repintado	12 - 24 horas
Secado	6 - 8 horas

## Dónde aplicarlo

Para la protección general de la madera, dando una eficaz imprimación o base de fondo prácticamente para cualquier sistema de pintado de madera. Protege evitando manchas e hidrofugando las maderas nuevas. No forma película y permite respirar a la madera.

## Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

## Modo de empleo

El producto se aplica sin dilución a brocha o pistola. También se puede aplicar mediante baño.

## Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.



# Formatos

Envases de: 750 mL; 4 L; 20 L



*Atención al Cliente*

**967 44 05 96**

[atencionalcliente@jafep.com](mailto:atencionalcliente@jafep.com)



*Servicio Técnico*

**dpto\_tecnico@jafep.com**



ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA

[www.jafep.com](http://www.jafep.com)  
[jafep@jafep.com](mailto:jafep@jafep.com)