

# Ficha Técnica

## Tierras Rodantinas

Revestimiento decorativo

Versión: 12/06/2018



## Descripción

Pintura decorativa blanca que mediante la adición de tintes o colorantes se obtienen acabados de efecto antiguo, lavables, transpirables, resistentes a los roces y con una buena resistencia a la luz y a la intemperie según la pigmentación.

## Propiedades

- Lavable, respirable y resistente a los roces.
- Buena resistencia a la luz e intemperie.

## Certificados de empresa



## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto

Color	Blanco
Aspecto	Texturado
Peso específico	1,03 g/cm <sup>3</sup>

### Datos de aplicación del producto

Herramienta	Paletina o espátula
Rendimiento	10 - 12 m <sup>2</sup> /L/capa
Diluyente	Diluyente para pinturas y esmaltes al agua
Repintado	48 - 72 horas
Secado	3 - 4 horas

### Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	3
--------------------------------	---

## Dónde aplicarlo

Pintado y decoración de superficies de albañilería, nuevas o viejas, de escayola, yeso, etc.

## Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

## Modo de empleo

Imprimir con Fondo Mate, dando una o dos manos según necesidad. Tintar las Tierras Rodantinas con las Tinturas, buscando la tonalidad deseada. Usando una paletina, extender el producto cruzando y alternando trazos, sobre una



superficie de 1 ó 2 m<sup>2</sup>. Pasados 5 – 10 minutos se alisa la superficie con una espátula o rasqueta de plástico flexible, para eliminar restos de flóculos. Esta aplicación básica se puede personalizar utilizando diferentes colores a la vez o aplicando capa sobre capa de colores distintos, etc.

## Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

## Formatos

Envase de: 2,5 L



*Atención al Cliente*

**967 44 05 96**

atencionalcliente@jafep.com



*Servicio Técnico*

dpto\_tecnico@jafep.com

