

# Ficha Técnica

## Temple Pinroda



## Descripción

Pinturas al temple elaboradas con diferentes tipos de carbonatos y sulfatos cálcicos de finísima granulometría y una blancura extraordinaria, ligados con diferentes colas confieren a la película seca un gran poder de fijación, dureza y resistencia al frote seco.

## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto

Color	Blanco
Aspecto	Pasta
Peso específico	LISO: 1,60 gr./cm <sup>3</sup> ; PICADO: 1,70 gr./cm <sup>3</sup> ; GOTELÉ: 1,70 gr./cm <sup>3</sup>

### Datos de aplicación del producto

Rendimiento	LISO: 3 - 4 m <sup>2</sup> / kg.; PICADO: 2 - 3 m <sup>2</sup> / kg.; GOTELÉ: 1 - 1,5 m <sup>2</sup> / kg.
Secado	LISO: 6 - 7 horas; PICADO: 4 - 5 horas; GOTELÉ: 6 - 7 horas.

### Prestaciones finales



## Dónde aplicarlo

LISO: Para aplicar con brocha, rodillo o pistola;

PICADO: Para aplicar con rodillo de picado pudiéndose hacer también rayados, esterillas, etc.;

GOTELÉ: Para aplicar con pistola y compresor.

Se recomienda para techos y paredes de interior, sobre todo tipo de materiales, tanto de obra nueva como vieja, donde se desee un costo reducido.

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación

## Modo de empleo

Diluir solo con agua en proporciones adecuadas a cada trabajo.



*Atención al Cliente*

**967 44 05 96**

atencionalcliente@jafep.com



*Servicio Técnico*

**dpto\_tecnico@jafep.com**

