

Ficha Técnica

Masilla Plástica Exterior-Interior



Descripción

Masilla plástica en pasta, preparada para usar. Fácil de aplicar y muy fácil de lijar. Acabado perfecto, muy buena adherencia y rápido secado.

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Blanco
Aspecto	Mate
Naturaleza	Copolímeros acrílicos

Datos de aplicación del producto

Rendimiento	Variable según espesores
Diluyente	Agua.
Secado	1 - 3 horas mínimo



Dónde aplicarlo

Reparación y tendidos finos en exterior e interior. Sobre obra de albañilería y madera. Tapa grietas, fisuras y nudos. El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación

Modo de empleo

Listo al uso. No precisa preparación. Es recomendable eliminar el polvo y sanear la superficie a tratar. Si el fondo está suelto o poco consolidado, es conveniente aplicar un fijador muy diluido. Antes de pintar dejar secar totalmente.

Formatos

Envases de : 250 ml; 750 ml; 5kg y 25kg.



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com

