

# Ficha Técnica

## Esmalte Acrílico Acrimar

Esmalte acrílico en base agua.

Versión: 08/05/2019



## Descripción

Esmalte acrílico al agua de fácil aplicación y muy buena nivelación. Lavable, inodoro e inflamable. No amarillea. Ofrece una extraordinaria dureza y resistencia al roce.

## Propiedades

- Fácil aplicación.
- Buena nivelación.

## Certificados de empresa



## Datos técnicos



## Datos de identificación del producto

Color	Blanco y Bases del sistema MCS
Aspecto	Metalizado, Brillante, Satinado, Mate Sedoso y Mate
Naturaleza	Copolímeros acrílicos

## Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha, rodillo, pistola o airless
Rendimiento	12 – 14 m <sup>2</sup> /L/capa
Diluyente	Diluyente para pinturas y esmaltes al agua
Repintado	6 horas
Secado	1 hora

## Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	5
--------------------------------	---

## Dónde aplicarlo

Aplicable tanto en interiores como exteriores. Muy adecuado para la decoración y protección de superficies de hierro, mampostería, madera, yeso, etc, tales como puertas, sillas, mesas, ventanas, paredes, muebles, verjas, estructuras metálicas, etc. Y por supuesto cocinas y baños.

## Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

## Productos relacionados

[Sellacryl Barniz y fijador acrílico penetrante](#)



## Modo de empleo

Remover bien el contenido del envase. Aplicar a brocha, rodillo o pistola sobre superficies limpias, secas, sin polvo y preparadas adecuadamente.

**SUPERFICIE PINTADA:** Si la superficie está en buen estado, lavar, lijar y aplicar directamente Esmalte Acrílico al Agua Acrimar. En caso contrario, eliminar totalmente la pintura vieja y proceder como superficie no pintada.

**SUPERFICIES NO PINTADAS:**

Madera: Aplicar una capa de Multiusos al agua o Selladora al agua.

Metal: Aplicar una capa de Multiusos o Imprimación antioxidante al agua.

Paredes: Aplicar "Acrimar" directamente o preparar con Sellacryl.

## Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

## Formatos

Envases de: 375 mL, 750 mL y 4 L



*Atención al Cliente*

**967 44 05 96**

atencionalcliente@jafep.com



*Servicio Técnico*

dpto\_tecnico@jafep.com

