

Ficha Técnica

Mate Extra Acrílico

Pintura plástica mate

Versión: 20/08/2019



Ventajas

- Acabados muy blancos
- Bajo salpicado
- Desodorizada y aromatizada
- Acabado extra mate profundo

Descripción

Pintura de gran calidad para interiores y también para la protección de exteriores. Con un acabado extra mate profundo muy blanco, además de cubriente, lavable y resistente. Disimula las imperfecciones y posee un bajo salpicado.

Propiedades

Pintura acrílica de calidad que gracias a su especial formulación proporciona acabados de gran calidad en interior pero también en exterior debido a la incorporación de resina y pigmentos de elevada resistencia a los agentes atmosféricos y solidez a la luz.

Con una excelente cubrición y un acabado de elevada maticidad, pudiendo clasificarse como mate extra profundo. Incorpora en su formulación ligantes internos que facilitan su aplicación reduciendo el salpicado del producto, y facilitando su aplicación.

No presente olores desagradables, ni en la aplicación ni en los primeros momentos del secado y curado.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Color | Blanco |
| Aspecto | Mate |
| Naturaleza | Copolímeros acrílicos |
| Peso específico | 1,50 ± 0,05 g/cm ³ |
| Viscosidad | 13.000 ± 1.000 cp (en Brookfield) |

Datos de aplicación del producto

| | |
|-------------|--|
| Herramienta | Brocha, rodillo, pistola o airless |
| Rendimiento | 8 - 10 m ² /L/capa |
| Diluyente | Diluyente para pinturas y esmaltes al agua |
| Repintado | 5 horas |
| Secado | 45 minutos |
| Curado | 28 días |

Prestaciones finales

| | |
|--------------------------------|--|
| Resistencia al frote en húmedo | Clase 2 (Norma UNE-EN 13300); >5000 ciclos (Norma DIN 53778) |
| Aspecto Aplicado | Extra Mate Profundo |

Dónde aplicarlo

Para el pintado de interiores: paredes y techos que precisen un acabado de calidad, de escaso olor y suavidad de aplicación, su acabado mate es excepcional sobre todo tipo de superficies, así como su blancura y lavabilidad. Al exterior confiere una adecuada protección de fachadas por su notable resistencia a los agentes atmosféricos.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.



- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

Productos relacionados

Sellacryl Barniz y fijador acrílico penetrante

Modo de empleo

SOBRE SUPERFICIES NUEVAS LIMPIAS, SECAS Y EXENTAS DE ÓXIDO, GRASA O SALITRE DE:

Cemento y hormigón: Una vez fraguados. Directamente, diluyendo hasta 10% para la primera capa.

Yeso, escayolas o madera: Fijando o sellando previamente con productos adecuados a cada caso. Diluyendo hasta un 10% en la primera mano.

SOBRE SUPERFICIES ANTIGUAS PINTADAS:

Con pinturas en buen estado de calidad: Lavar y lijar suavemente, masillar si precisa y aplicar a continuación.

Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva. Si se detecta alcalinidad en el soporte, se debe corregir.

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos

Envases de: 750 ml; 4 litros; 8 litros y 15 litros.

Memoria descriptiva

En aplicaciones sencillas

El pintado y/o decoración, en interior pero también en exterior, de superficies de albañilería se realizará con la Pintura Plástica Mate Extra Acrílico de la compañía Pinturas Jafep. El rendimiento será de 8 a 10 m²/L y capa. El soporte deberá estar limpio, seco y exento de óxido, polvo, grasas, salitres y humedades. Se respetarán las recomendaciones generales del fabricante.





Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Pinturas
Jafep
Experts in decoration®

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com