

# Ficha Técnica

## Easy Clean

Pintura plástica acrílica

Versión: 16/09/2019



## Ventajas

- Ecológica
- Anti absorbente
- Fácil limpieza

## Descripción

Pintura plástica de alta calidad, elaborada con resinas en emulsión acrílicas. Con una excepcional blancura, cubrición y rendimiento. Para acabados perfectos tanto en exterior como en interior. Su característica mas notable es la mínima absorción, por lo que se une a su magnifica lavabilidad, la facilidad para limpiar manchas difíciles (vino, café, etc ) con un paño húmedo y en pocas pasadas.

Easyclean cumple todos los criterios ecológicos para las pinturas de interior, por lo que ha obtenido la Etiqueta Ecológica Comunitaria.

**¿Quiere saber más sobre la EcoLabel, la Etiqueta Ecológica Comunitaria?**

## Propiedades

Pintura con tecnología "EasyClean" que funciona evitando la absorción de manchas por la pintura, dejando estas en la superficie para que puedan ser fácilmente limpiadas debido a la excelente lavabilidad de la pintura. Proporciona acabados de gran calidad y elevado poder de cubrición, presentando un blanco mate inalterable.

## Certificados de producto



## Certificados de empresa



## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto

Color	Blanco y colores según pedido
Naturaleza	Copolimeros acrílicos
Peso específico	1,45 ± 0.05 g/cm <sup>3</sup>
Viscosidad	9.000 ± 1.500 cp (en Brookfield)

### Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha, rodillo, pistola o airless
Rendimiento	10 - 14 m <sup>2</sup> /L/capa
Diluyente	Diluyente para pinturas y esmaltes al agua
Repintado	6 - 8 horas
Secado	45 minutos
Curado	28 días

### Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	Clase 1 (Norma UNE-EN 13300); >10000 ciclos (Norma DIN 53778)
--------------------------------	---



## Dónde aplicarlo

Sobre superficies nuevas de cemento, hormigón, fibrocemento, etc. e interiores de yeso, prefabricados, maderas y metales tratados convenientemente, como por ejemplo: Selladora en madera y aglomerados; Imprimación sobre hierro; Fondo fijador sobre yeso y masillas.

## Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

## Modo de empleo

**SOBRE SUPERFICIES NUEVAS LIMPIAS, SECAS Y EXENTAS DE ÓXIDO, GRASA O SALITRE DE:**

Cemento y hormigón: Una vez fraguados. Directamente, diluyendo hasta 10% para la primera capa.

Yeso, escayolas o madera: Fijando o sellando previamente con productos adecuados a cada caso. Diluyendo hasta un 10% en la primera mano.

**SOBRE SUPERFICIES ANTIGUAS PINTADAS:**

Con pinturas en buen estado de calidad: Lavar y lijar suavemente, masillar si precisa y aplicar a continuación.

Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva. Si se detecta alcalinidad en el soporte, se debe corregir.

## Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

## Formatos

Envases de: 4 L; 15 L



# Memoria descriptiva

## En aplicaciones sencillas

El pintado y/o decoración, especialmente en interior pero también en exterior, de superficies de albañilería se realizará con la Pintura Plástica Easy Clean de la compañía Pinturas Jafep. El rendimiento será de 10 a 14 m<sup>2</sup>/L y capa. El soporte deberá estar limpio, seco y exento de óxido, polvo, grasas, salitres y humedades. Se respetarán las recomendaciones generales del fabricante.



*Atención al Cliente*

**967 44 05 96**

atencionalcliente@jafep.com



*Servicio Técnico*

**dpto\_tecnico@jafep.com**

