

Ficha Técnica

Estrellas

Pintura plástica mate

Versión: 16/09/2019



Ventajas

- Buen rendimiento
- Buena relación calidad/precio

Descripción

Pintura plástica para interiores de gran blancura y buena cubrición. Posee buena transpiración y una relación calidad / precio insuperable.

Propiedades

La Pintura Plástica Estrellas es una pintura acrílica de uso en interior, con un acabado sedoso, gran blancura y una buena cubrición. Posee una óptica relación calidad/precio.

Certificados de empresa



Datos técnicos



Datos de identificación del producto

Color	Blanco
Naturaleza	Copolímeros acrílicos
Peso específico	1,70 ± 0,05 g/cm ³
Viscosidad	7.500 ± 1.000 cp (en Brookfield)

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha, rodillo, pistola o airless
Rendimiento	6 - 8 m ² /L/capa
Diluyente	Diluyente para pinturas y esmaltes al agua
Repintado	4 - 5 horas
Secado	30 minutos
Curado	28 días

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	Clase 5 (Norma UNE-EN 13300); >300 ciclos (Norma DIN 53778)
Aspecto Aplicado	Mate

Dónde aplicarlo

Pintura mate para interiores, con buen rendimiento, blancura y cubrición en el pintado de todo tipo de superficies de albañilería en interior: cemento y hormigón ; yeso, ladrillo, etc. Es idónea en el pintado de techos.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.



Productos relacionados

Selladora al agua

Sellacryl Barniz y fijador acrílico penetrante

Selladora Sintética JAFEP

Modo de empleo

SOBRE SUPERFICIES NUEVAS LIMPIAS, SECAS Y EXENTAS DE ÓXIDO, GRASA O SALITRE DE:

Cemento y hormigón: Una vez fraguado, se aplica directamente, diluyendo hasta 15-20% para la primera capa y con una menor dilución las de acabado.

Yeso, escayolas o madera: Una vez muy secas, fijando previamente con Selladora Sintética, Selladora al agua o con Sellacryl Jafep, se procede como en el caso anterior.

SOBRE SUPERFICIES ANTIGUAS PINTADAS:

Con pinturas en buen estado de calidad: Lavar y lijar suavemente, masillar si precisa y aplicar a continuación.

Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva. Si se detecta alcalinidad en el soporte, se debe corregir.

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos

Envases de: 1 Kg; 5 Kg; 13 Kg; 22 Kg

Memoria descriptiva

En aplicaciones sencillas

El pintado y/o decoración, especialmente en interior, de superficies de albañilería se realizará con la Pintura Plástica Estrellas de la compañía Pinturas Jafep. El rendimiento será de 6 a 8 m²/L y capa. El soporte deberá estar limpio, seco y exento de óxido, polvo, grasas, salitres y humedades. Se respetarán las recomendaciones generales del fabricante.





Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Pinturas
Jafep
Experts in decoration®

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com