

## Ficha Técnica

# Pintura con conservante Antibacterias con tecnología EasyClean

Pintura plástica acrílica con conservante antimicrobiano

Versión: 16/09/2019



## Ventajas

- Fácil limpieza.
- No absorbente.

## Descripción

Pintura en base agua de gran cubrición y excelente acabado, para el pintado de paredes y techos en interior. Gracias a la incorporación de un conservante antimicrobiano previene el desarrollo de las bacterias que se depositan en la pintura. Es un producto idóneo para cualquier lugar donde se busque que las superficies permanezcan más limpias e higiénicas incluso después de numerosos lavados, como hospitales, quirófanos, guarderías, centros geriátricos, cocinas, etc.

### Conservante antimicrobiano:

El conservante con iones de plata ha demostrado su eficacia frente a las principales bacterias presentes en nuestro entorno, como Salmonela, E.Coli, Legionela y un amplio espectro de hasta más de 50 bacterias conocidas. Es duradero y muy activo, de manera que cuando se incorpora, mantiene su eficacia durante toda la vida de la pintura.

### Tecnología EasyClean :

Nuestra exclusiva tecnología desarrollada por Jafep evita en gran medida la absorción de suciedad en el interior de la capa de pintura, facilitando así su limpieza con una sencilla pasada de un trapo húmedo y sin necesidad de frotar. En combinación con el conservante antimicrobiano, lo convierte en una de las alternativas más higiénicas para revestir paredes y techos de cualquier estancia.

## Propiedades

Pintura de fácil aplicación, con excelente acabado y gran poder de cubrición. Incorpora en su formulación un conservante antibacteriano que previene el crecimiento de las bacterias promoviendo un ambiente más limpio. Su acabado de gran calidad le otorga una elevada lavabilidad y blancura.



## Certificados de empresa



## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto

Color	Blanco y colores según pedido
Naturaleza	Copolímeros acrílicos
Peso específico	1,45 ± 0.05 g/cm <sup>3</sup>
Viscosidad	8.500 ± 1000 cp (en Brookfield)

### Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha, rodillo, pistola o airless
Rendimiento	10-14 m <sup>2</sup> /L/capa
Diluyente	Diluyente para pinturas y esmaltes al agua
Repintado	6 - 8 horas
Secado	45 minutos
Curado	28 días

### Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	Clase 1 (Norma UNE-EN 13300); >10000 ciclos (Norma DIN 53778)
Aspecto Aplicado	Mate

## Dónde aplicarlo



Sobre superficies nuevas de cemento, hormigón, fibrocemento, etc. e interiores de yeso, prefabricados, maderas y metales tratados convenientemente, como por ejemplo: Selladora en madera y aglomerados; Imprimación sobre hierro; Fondo fijador sobre yeso y masillas.

## Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

## Productos relacionados

[Pinecol](#)

[Sellacryl Barniz y fijador acrílico penetrante](#)

[Easy Clean](#)

## Modo de empleo

**SOBRE SUPERFICIES NUEVAS LIMPIAS, SECAS Y EXENTAS DE ÓXIDO, GRASA O SALITRE DE:**

Cemento y hormigón: Una vez fraguados. Directamente, diluyendo hasta 10% para la primera capa.

Yeso, escayolas o madera: Fijando o sellando previamente con productos adecuados a cada caso. Diluyendo hasta un 10% en la primera mano.

**SOBRE SUPERFICIES ANTIGUAS PINTADAS:**

Con pinturas en buen estado de calidad: Lavar y lijar suavemente, masillar si precisa y aplicar a continuación.

Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva. Si se detecta alcalinidad en el soporte, se debe corregir.

## Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

## Formatos

Envases de: 4L; 15L



# Memoria descriptiva

## En aplicaciones sencillas

El pintado y/o decoración, en interior, de superficies de albañilería se realizará con la Pintura con conservante antibacterias de la compañía Pinturas Jafep. El rendimiento será de 10 a 14 m<sup>2</sup>/L y capa. El soporte deberá estar limpio, seco y exento de óxido, polvo, grasas, salitres y humedades. Se respetarán las recomendaciones generales del fabricante.



*Atención al Cliente*

**967 44 05 96**

atencionalcliente@jafep.com



*Servicio Técnico*

**dpto\_tecnico@jafep.com**

