

# Ficha Técnica

## Profesional

Pintura plástica mate

Versión: 16/09/2019



## Ventajas

- Gran blancura
- Buena cubrición

## Descripción

Pintura plástica acrílica para decoración de interiores con gran blancura y buena cubrición.

## Propiedades

La Pintura Plástica Profesional ha sido desarrollada para conseguir acabados de gran blancura y buena cubrición con una óptima relación calidad-precio. Preferiblemente aplicable solo en interiores, puede ser aplicada en exteriores poco problemáticos.

## Certificados de empresa



## Datos técnicos



## Datos de identificación del producto

Color	Blanco
Naturaleza	Copolímeros acrílicos
Peso específico	1,60 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>
Viscosidad	9.500 ± 1.000 cp (en Brookfield)

## Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha, rodillo, pistola o airless
Rendimiento	7 - 9 m <sup>2</sup> /L/capa
Diluyente	Diluyente para pinturas y esmaltes al agua
Repintado	4 - 6 horas
Secado	30 minutos
Curado	28 días

## Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	Clase 4 (Norma UNE-EN 13300); >750 ciclos (Norma DIN 53778)
Aspecto Aplicado	Mate

## Dónde aplicarlo

Pintura mate para interiores, idónea para el pintado de paredes y techos, en general de todo tipo de superficies de albañilería. También en exteriores poco problemáticos.

## Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.



## Productos relacionados

Sellacryl Barniz y fijador acrílico penetrante

## Modo de empleo

SOBRE SUPERFICIES NUEVAS LIMPIAS, SECAS Y EXENTAS DE ÓXIDO, GRASA O SALITRE DE:

Cemento y hormigón: Una vez fraguados. Directamente, diluyendo hasta 25% para la primera capa.

Yeso, escayolas o madera: Fijando o sellando previamente con productos adecuados a cada caso. Diluyendo hasta un 25% en la primera mano.

SOBRE SUPERFICIES ANTIGUAS PINTADAS:

Con pinturas en buen estado de calidad: Lavar y lijar suavemente, masillar si precisa y aplicar a continuación.

Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva. Si se detecta alcalinidad en el soporte, se debe corregir.

## Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

## Formatos

Envases de plástico de: 4 L; 15 L

## Memoria descriptiva

### En aplicaciones sencillas

El pintado y/o decoración, especialmente en interior, de superficies de albañilería se realizará con la Pintura Plástica Profesional de la compañía Pinturas Jafep. El rendimiento será de 7 a 9 m<sup>2</sup>/L y capa. El soporte deberá estar limpio, seco y exento de óxido, polvo, grasas, salitres y humedades. Se respetarán las recomendaciones generales del fabricante.





*Atención al Cliente*

**967 44 05 96**

atencionalcliente@jafep.com



*Servicio Técnico*

**dpto\_tecnico@jafep.com**



*Pinturas*  
**Jafep**  
Experts in decoration®

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA

[www.jafep.com](http://www.jafep.com)  
[jafep@jafep.com](mailto:jafep@jafep.com)