

Ficha Técnica

Rayapuzt (polvo + líquido)

Revestimiento en dos componentes

Versión: 17/09/2019



Ventajas

- Gran dureza y resistencia
- Rayable

Descripción

Pasta plástica rayable en dos componentes de uso interior y exterior para aplicar con "llana" y obtener acabados rasgados, arremolinados y rayados en general, de gran dureza y resistencia.

Propiedades

Rayapuzt es un revestimiento de interior en dos componentes que proporciona acabados de gran dureza y resistencia. Logra efectos rayados o fratasados con el uso de la llana.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Blanco y otros bajo pedido
Naturaleza	Copolímeros vinílicos
Peso específico	1,00 ± 0,05 g/cm ³ (Rayapuzt líquido)

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Llana
Rendimiento	0,6 - 0,8 m ² /L/capa
Diluyente	Diluyente para pinturas y esmaltes al agua
Repintado	24 horas
Secado	30 - 45 minutos
Curado	28 días

Prestaciones finales

Aspecto Aplicado	Mate rugoso
------------------	-------------

Dónde aplicarlo

Sobre superficies nuevas de cemento, hormigón, fibrocemento, etc. e interiores de yeso, prefabricados, maderas y metales tratados convenientemente, como por ejemplo: Selladora en madera y aglomerados; Imprimación sobre hierro; Fondo fijador sobre yeso y masillas.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

Modo de empleo



Mezclar a pie de obra ambos componentes en una proporción aproximada de dos partes de sólido por una de líquido y aplicar con "llana" directamente sobre superficies de cemento limpias y secas. No aplicar sobre superficies ya tratadas con yeso u otro tipo de pinturas.

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos

Rayapuzt Líquido: Bote de plástico de 16 L
Rayapuzt Polvo: Saco plástico de 20 Kg

Memoria descriptiva

En aplicaciones sencillas

El pintado y/o decoración, en interior, de superficies de albañilería se realizará con el revestimiento Rayapuzt de la compañía Pinturas Jafep. El rendimiento será de 0,6 a 0,8 m²/L y capa. El soporte deberá estar limpio, seco y exento de óxido, polvo, grasas, salitres y humedades. Se respetarán las recomendaciones generales del fabricante.



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com

