

# Ficha Técnica

## Única

Pintura emplastecedora acrílica

Versión: 17/09/2019



## Ventajas

- Soluciona problemas de adherencia
- Unifica y alisa pequeñas grietas y fisuras

## Descripción

Producto elaborado a base de resinas en emulsión, especialmente desarrollado como primario para aplicar sobre superficies de obra nueva, en interior, en especial : yesos de proyección, escayolas, "pladur" etc. Soluciona problemas de adherencia, unifica y alisa pequeñas grietas y fisuras de los paramentos en una sola operación, antes de que sean aplicadas las pinturas de acabado.

## Propiedades

Única ha sido principalmente desarrollada como fondo para aplicar en interior sobre superficies de obra nueva ya que gracias a su formulación en una sola operación ayuda a unificar y alisar pequeñas grietas y fisuras, y además soluciona problemas de adherencia.

## Certificados de empresa



## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Color           | Blanco                            |
| Naturaleza      | Copolímeros acrílicos estirénicos |
| Peso específico | 1,70 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>     |
| Viscosidad      | 8.500 ± 1000 cp (en Brookfield)   |

### Datos de aplicación del producto

|             |  |
|-------------|--|
| Herramienta | Pistola o airless                          |
| Rendimiento | 5 - 8 m <sup>2</sup> /L/capa               |
| Diluyente   | Diluyente para pinturas y esmaltes al agua |
| Repintado   | 6 - 8 horas                                |
| Secado      | 1 - 2 horas                                |
| Curado      | 28 días                                    |

### Prestaciones finales

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Resistencia al frote en húmedo | Clase 4 (Norma UNE-EN 13300); >750 ciclos (Norma DIN 53778) |
| Aspecto Aplicado               | Extra Mate  |

## Dónde aplicarlo

Para superficies de interior en obra nueva, especialmente yesos de proyección, escayolas, "pladur", etc.

## Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.



## Modo de empleo

Es un producto para aplicar directamente o con una ligera dilución con nuestro Diluyente para pinturas y esmaltes al agua; sobre superficies nuevas, limpias y secas, exentas de grasas y en interior. Tapar previamente grandes desperfectos con Emplastes adecuados Jafep o similar.

Se recomienda aplicar nuestra "Única" a pistola o airless (paso 325) dejando una capa gruesa de unas 300-400 micras. Si se precisa es muy fácil de lijar. A continuación dar el acabado deseado.

## Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

## Formatos

Envases de: 25 Kg

## Memoria descriptiva

### En aplicaciones sencillas

El pintado como fondo, en interior, de superficies de albañilería se realizará con la Pintura emplastecedora acrílica Única de la compañía Pinturas Jafep. El rendimiento será de 5 a 8 m<sup>2</sup>/L y capa. El soporte deberá estar limpio, seco y exento de óxido, polvo, grasas, salitres y humedades. Se respetarán las recomendaciones generales del fabricante.



Atención al Cliente

**967 44 05 96**

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto\_tecnico@jafep.com

