

Ficha Técnica

PEINTURE LAQUE SYNTHÉTIQUE Jafep



Descripción

C'est une peinture laque synthétique d'haute éclat et grand pouvoir couvrant, formulé avec des résines alcides spéciales et pigments de résistance et stabilité avérés à la lumière, offrant une finition de qualité maximale.

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Consultar charte de couleurs. Couleurs RAL sur demande
Aspecto	BRILLANT
Peso específico	entre 0,95 gr./cm ³ et 1,25 gr./cm ³ selon la couleur

Datos de aplicación del producto

Rendimiento	12 - 14 m ² /litre selon l'état de la surface
Repintado	24 heures
Secado	4-6 heures



Dónde aplicarlo

Fer, Acier, Bois, Plâtre, etc.

C'est une peinture laque synthétique brillante d'haute qualité, couvrant les besoins du peintre et de la maîtresse de maison, et qui est très adéquat pour la décoration et la protection de surfaces de fer, d'acier, de bois, de plâtre, etc., comme: portes, chaises, tables, fenêtres, radiateurs, grilles, structures métalliques, machinerie, bateaux, etc.

Modo de empleo

Bien remuer le contenu du récipient. À l'aide d'une brosse ou d'un rouleau et à la viscosité originale, appliquer. Ajuster la viscosité avec les diluants adéquats si le pistolet est utilisé. Afin de garantir l'adhérence sur les surfaces de peinture ancienne, gratter et nettoyer entièrement. Préparer préalablement la surface avec Fixateur pour appliquer sur bois et plâtre.

Préparer préalablement la surface avec Peinture d'impression Antioxydante sur fer et acier. Réaliser préalablement un traitement adéquat sur acier galvanisé et alliages.

Formatos

Récipient métallique de: 125 ml; 375 ml; 750 ml; 4 Litres; 16 Litre



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com

