

Ficha Técnica

Emplaste Renovación Pinroda



Descripción

Plaste para el alisado de interiores. Cubre superficies de gotelé, picados y rugosos en general. También rellena grietas, agujeros, rozaduras, etc. Se aplica sobre todo tipo de superficies de construcción y albañilería. Para aplicar en capa gruesa, sin mermas y de muy fácil lijado.

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Polvo blanco muy fino
-------	-----------------------

Datos de aplicación del producto

Espesor mínimo	3 mm
Rendimiento	Muy variable según superficies
Secado	5 horas

Modo de empleo

Mezclar 1kg de producto con unos 320g de agua, remover hasta obtener una pasta homogénea y usar inmediatamente. El paramento estará limpio y seco y si es necesario por su estado se fijará previamente. No se puede aplicar a temperaturas por debajo de 5°C. Vida de la mezcla: 3horas a 20°C.

Formatos

Envases de sacos de papel : 15 Kg





Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com