

Ficha Técnica

Bases para Esmalte Acrílico BS - P-TR



Descripción

Esmalte pigmentado brillante, de muy buena adherencia sobre todo tipo de metales, y es excelente sobre hierro galvanizado a mano única. Tiene buena resistencia a la luz, la intemperie y la corrosión.

Alta dureza y buena flexibilidad.

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Blanco y colores bajo pedidos
Aspecto	Brillante
Naturaleza	Acrílica termoplástica
Peso específico	1,00 – 1,15 gr./cm ³

Datos de aplicación del producto

Rendimiento	8 - 10 m ² /litro
-------------	------------------------------



Diluyente	Disolvente Sintetico Jafesol. APLICACIÓN
Repintado	24 horas
Secado	20 – 30 minutos

Dónde aplicarlo

Brocha o pistola (*ver nota a pié sobre rodillos especiales) Para el pintado de chapa galvanizada esta especialmente recomendado, pero de muy buen resultado

en el aluminio, cobre, hierro, chapa zincada, etc.

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación

Productos relacionados

Disolvente Sintético

Modo de empleo

Producto de aplicación directa sin dilución previa en general, aunque al aplicar a pistola o "airles", que es el proceso más recomendable debemos ajustar la viscosidad para una mejor aplicación. El soporte que va a ser pintado debe estar limpio de polvo, grasa, óxido, etc.

Formatos

Envases de: 750 ml; 4 Litros





Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



100% Reciclado

Compromiso Medioambiental y Social Jafep



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com