

# Ficha Técnica

## Esmalte Efecto Madera

Esmalte laca sintético

Versión: 20/05/2020



### Ventajas

- Fácil aplicación
- Listo al uso
- Toda clase de superficies

### Descripción

Esmalte laca sintético que imita el veteado de la madera con una sola capa. Fácil de aplicar sin importar que la superficie no tenga poro o esté lacada (puertas, marcos, armarios, ventanas, electrodomésticos, etc.)

### Propiedades

Presente una buena brochabilidad, lo que hace su aplicación muy cómoda. Además presenta un elevado poder de cubrición, una buena lavabilidad y propiedades antioxidantes, siendo apto tanto para interior como para su aplicación en exterior. Su excelente adherencia y dureza le confiere de una gran resistencia a los roces y a los agentes atmosféricos.

### Certificados de empresa



## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto

Color	Nogal claro, Roble ceniza, Wengué y Nogal
Naturaleza	Resinas alquídicas
Peso específico	1 ± 0.05 g/cm <sup>3</sup>

### Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha
Rendimiento	8 - 10 m <sup>2</sup> /L/capa
Diluyente	No precisa, producto listo al uso.
Repintado	24 horas
Secado	6 - 8 horas

### Prestaciones finales

Aspecto Aplicado	Satinado
------------------	----------

## Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

## Modo de empleo

La superficie debe estar totalmente limpia, seca y exenta de grasa. En materiales no porosos, se lijará con la herramienta necesaria. Dependiendo del tipo de soporte, utilizaremos la imprimación adecuada asegurándonos de que quede bien adherida y seca.

Mezclar bien el producto antes de usarlo, y sin diluir. Aplicar con una paletina de 7 a 8 cm de tipo simple y cerdas naturales una capa abundante y uniforme que se terminará con pinceladas largas en la dirección deseada para marcar las vetas, pasando suavemente la punta de la paletina en forma de trazos continuos, paralelos o ligeramente ondulados en la misma dirección.

Si queremos marcar más las vetas, podemos hacer unos cortes irregulares a la paletina y proceder de la misma forma.



100% Reciclado  
Compromiso Medioambiental y Social Jafep



## Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

## Formatos

Envases de: 750 mL, 4 L.



*Atención al Cliente*

**967 44 05 96**

[atencionalcliente@jafep.com](mailto:atencionalcliente@jafep.com)



*Servicio Técnico*

**dpto\_tecnico@jafep.com**



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA



[www.jafep.com](http://www.jafep.com)  
[jafep@jafep.com](mailto:jafep@jafep.com)