

Ficha Técnica

Espray Esmalte Anticalórico

Esmalte anticalórico

Versión: 20/05/2020



Ventajas

- Interior/ Exterior.
- Resistencia a temperaturas de hasta 600°C.

Descripción

Esmalte siliconado para protección de elementos metálicos a temperaturas de hasta 600 °C. Especialmente desarrollado para el pintado de estufas, barbacoas, chimeneas, radiadores, calderas, etc.

Propiedades

El Espray Esmalte Anticalórico ha sido formulado con resinas y pigmentos ecológicos específicos estudiados para resistir elevadas temperaturas de hasta 600°C. Es apto tanto para interior como para exterior.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Negro
Naturaleza	Esmalte siliconado

Datos de aplicación del producto

Repintado	4 horas
Secado	15 min

Prestaciones finales

Aspecto Aplicado	Satinado
------------------	----------

Dónde aplicarlo

El Spray Esmalte Anticalórico es adecuado para el pintado, decoración y/o reparación de superficies metálicas (hierro, aluminio, acero, etc), donde se necesita que resistan elevadas temperaturas, de hasta 600°C. Puede ser aplicado tanto en interior como en exterior.

Precauciones

- Aplicar con buena ventilación.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Una vez aplicado, templar el artículo en el que se ha aplicado a unos 200°C, y dejar enfriar. Tras esto se podrá ya utilizar el artículo de la forma habitual.

Modo de empleo

Consideraciones previas

Las superficies deben estar limpias y secas, exentas de óxido, polvo, grasas, salitre, humedad, etc. Se deberá desengrasar o lijar las partes a pintar para que estén completamente limpias.

Agitar durante un minuto aproximadamente el spray. Vaporizar dos manos a una distancia de unos 30 cm y en sentido cruzado.

Una vez aplicado, templar el artículo que se ha tratado a unos 200°C y dejar enfriar. Tras esto se podrá usar el artículo de la forma habitual.

* Evitar durante su pulverización elementos que puedan producir chispas. Inflamable.



Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.

Formatos

Envases de: 400 mL.

Memoria descriptiva

En aplicaciones sencillas

El pintado y/o decoración, en interior o en exterior, de superficies metálicas se realizará con el Espray Esmalte Anticalórico de la compañía Pinturas Jafep. El soporte deberá estar limpio, seco y exento de óxido, polvo, grasas, salitres y humedades. Se respetarán las recomendaciones generales del fabricante.



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com