

Ficha Técnica

Fondo para Morteros Acrílicos



Ventajas

- Excelente adherencia
- Mejora la adhesión de las capas siguientes
- Ayuda a la transpirabilidad

Descripción

Impregnación penetrante acrílica de partícula muy fina. Principalmente diseñada como fondo para mejorar la adherencia y la aplicabilidad antes de la aplicación del mortero de acabado, gracias a sus mármoles finamente molidos. Ayuda a mejorar la cubrición y a impermeabilizar..

Propiedades

- Resistente a la saponificación
- Partícula de mármol finamente molida

Certificados de empresa



Datos técnicos



Datos de identificación del producto

Color	Blanco (y colores por encargo)
Naturaleza	Copolímeros acrílicos
Peso específico	1,55-1,65 g/cm ³

Datos de aplicación del producto

Rendimiento	5 - 8 m ² /L/capa (muy variable, dependiendo del tipo de soporte)
Repintado	12 - 24 horas
Secado	3 - 4 horas

Dónde aplicarlo

Soportes nuevos y sin pintar: Hormigón, morteros, fibrocemento, yeso, con la preparación adecuada en cada caso.

Superficies pintadas:

Con pinturas en buen estado y de calidad: Lavar y lijar suavemente y aplicar a continuación.

Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva.

Sobre superficies con moho: Se deben eliminar y sanear, con lejías o productos específicos, como Limpiador de Moho Jafep y enjuagando después.

Sobre superficies con salitre: Raspando y tratando químicamente con productos antisalitre (ácido clorhídrico), como Salfumán Jafep, y enjuagando después.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

Modo de empleo

Las superficies deben estar limpias y secas, exentas de óxido, polvo, grasas, salitre, humedad, etc. Las superficies duras o que contengan pinturas viejas deben rasarse y limpiarse en su totalidad.

Se aplica una capa diluida con un 10-15% de agua, dejando que penetre en profundidad en el soporte. Este producto se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola/airless.



Compromiso Medioambiental y Social Jafep



Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos

Envases de: 25 Kg



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



100% Reciclado
Compromiso Medioambiental y Social Jafep



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com