

Ficha Técnica

Glicéro Satinée

Peinture Glicéro Satinée

Versión: 20/05/2020



Descripción

C'est une peinture laque alkyde satinée et avec bon pouvoir couvrante, formulé avec résines alkydes spéciales et teintes de reconnue résistance et stabilité à la lumière, qui proportionne des finitions de qualité optimale.

Propiedades

Excellent éclat, rétention de l'éclat et bon pouvoir couvrant. La peinture laque blanche a une extraordinaire blancheur et elle ne jaunit pas.
Elle est très facile à appliquer, elle ne forme pas de coulures et son étalement est excellent. Le pouvoir couvrant est extraordinaire, proportionnant des finitions dures et élastiques de grande douceur, résistants aux frottements, à l'abrasion et aux nettoyages.
Elle ne favorise pas la propagation du feu, étant classé M-I, sous substrat M-O, selon la norme UNE 23727 de Réaction au feu.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Nuancier Glycéro Satinée et autres
Naturaleza	Peinture Laque Alkyde
Peso específico	1,50 gr/cm ³
Viscosidad	180 +- 30 secondes Coupe Ford N° 4 à 23 °C

Datos de aplicación del producto

Rendimiento	12-14 m ² /L selon l'état de la surface
Diluyente	Dissolvant Syntétique
Secado	3-4 heures

Dónde aplicarlo

Fer, Acier, Bois, Plâtre, etc.

Elle est une peinture laque alkyde satinée de haute qualité, couvrant les besoins du peintre et de la maîtresse de maison, et qui est très adéquat pour la décoration et la protection de surfaces en fer, acier, bois, plâtre, etc-, comme: portes, chaises, tables, fenêtres, radiateurs, grilles, structures métalliques, machinerie, bateaux, etc.

Precauciones

- Dans son emballage d'origine fermé, à température et humidité pas extrêmes.
- Tenir loin de la lumière directe du soleil.
- Maximum recommandé depuis la fabrication: 2 ans.

Productos relacionados

Dissolvant Alkyde
Dissolvant Alkyde Sans Odeur
Dissolvant Universel

Modo de empleo

Bien remuer le contenu du récipient. Appliquer à l'aide d'une brosse et d'un rouleau, avec la viscosité originale. Pour



appliquer avec pistolet, ajuster la viscosité avec les diluants adéquats. Les surfaces doivent être propres, secs, exempts de rouille, poussière, matière grasseuse, salpêtre, humidité, etc. Afin de garantir l'adhérence sur les surfaces de peinture ancienne, gratter et nettoyer entièrement. Pour appliquer sur bois ou plâtre, préparer préalablement la surface avec FIXATEUR HIXOTROPIQUE.

Pour appliquer sur fer et acier, protéger préalablement la surface avec PEINTURE D'IMPRESSION ANTIROUILLE ou MINIMUM PLOMB. Sur acier galvanisé et alliages, appliquer préalablement WASH PRIMER J-2.

Almacenamiento

- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 °C ni supérieures à 30 °C.
- Ne pas appliquer avec risque de gel ou de pluie.
- Ne pas appliquer par vent fort ou sous soleil direct.
- Évitez d'utiliser différents lots sur le même chiffon ou, à défaut, mélangez le pot actuel avec le suivant à 50% pour réduire les différences normales entre les lots

Carta de colores

Nuanciers Glycéro Satinée. Pour autres couleurs consulter

Formatos

Pot de 0,5L et 2,5L

Herramienta (Descripción)

À la brosse, au rouleau ou pistolet



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com