

Ficha Técnica

Pintura Plástica Mate - interior-P-D-TR Multicolor 300



Descripción

Pintura plástica acrílica de excelente calidad, especialmente diseñada en tres bases, P, D y TR para los sistemas tintométricos Multicolor Jafep para obtener acabados en diferentes tonos de color. Para todo tipo de trabajos de decoración, restauración y mantenimiento en interiores.

Propiedades

- Adecuada para interior
- Secado rápido

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Cartas NCS, RAL, ASF, etc.
Aspecto	Mate
Naturaleza	Copolímeros acrílicos
Peso específico	1.50 - 1.60 gr/ cm3

Datos de aplicación del producto

Rendimiento	De 8 a 10 m2/litro y mano
Diluyente	Agua.
Repintado	A partir de 6 - 8 horas.
Secado	30 minutos (al tacto).

Dónde aplicarlo

Sobre superficies interiores de yeso, cemento, prefabricados, maderas y metales tratados convenientemente.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 30°C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias, en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

Modo de empleo

Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola. Todos los soportes estarán limpios, secos, y exentos de grasa y salitre.

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.



- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos

Envases de plástico de: 750 ml; 4 Litros y 15 Litros.



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



100% Reciclado



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com