

## Ficha Técnica

# Quitaplast - Eliminador de Gotelé



## Descripción

Gel tixotrópico, decapante de pinturas en base acuosa, temples plastificados, plásticos goteables, revestimientos, etc.

## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto

Color	Azul
Aspecto	Gel tixotrópico
Peso específico	1.05 + 0.05 gr./cm <sup>3</sup>

### Datos de aplicación del producto

Diluyente	Agua
-----------	------

## Dónde aplicarlo

Brocha, rodillo  
Listo para usar. Remover el contenido del envase. Aplicar el producto con brocha o rodillo y dejar transcurrir entre 15



minutos y 2 horas según superficies y grosor. Una vez removida la pintura, raspar y aclarar con agua, a veces es preciso repetir esta operación si existe mas de una capa de pintura o tiene diferentes calidades. Limpiar los utensilios con agua después de su uso.

## Modo de empleo

Listo para usar. Remover el contenido del envase. Aplicar el producto con brocha o rodillo y dejar transcurrir entre 15 minutos y 2 horas según superficies y grosor. Una vez removida la pintura, raspar y aclarar con agua, a veces es preciso repetir esta operación si existe mas de una capa de pintura o tiene diferentes calidades. Limpiar los utensilios con agua después de su uso.

## Formatos

Envases de: 750 ml; 4 Litros; 16 Litros



*Atención al Cliente*

**967 44 05 96**

[atencionalcliente@jafep.com](mailto:atencionalcliente@jafep.com)



*Servicio Técnico*

[dpto\\_tecnico@jafep.com](mailto:dpto_tecnico@jafep.com)



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA



[www.jafep.com](http://www.jafep.com)  
[jafep@jafep.com](mailto:jafep@jafep.com)