

# Ficha Técnica

## Jafep Anticarcomas

Jafep Anticarcomas

Versión: 09/07/2020



### Ventajas

- Ayuda a la conservación de la madera
- Nutre la madera
- No reseca
- Elevada resistencia a la intemperie
- Larga duración
- No deja película

### Descripción

Preparación incolora base agua para usar con sistemas de pintado en base disolvente o al agua, que actúa en profundidad impidiendo la aparición de la carcoma. No reseca la madera ni deja película.

### Propiedades

Jafep Anticarcomas es un producto al agua listo al uso y de fácil aplicabilidad. Protege la madera frente a hongos destructores de la madera y hongos del azuleo, frente a insectos y parásitos e impidiendo la aparición de la carcoma. Se han realizado ensayos de eficacia de acuerdo a la Normativa Europea:

- EN 152. Protectores de la madera. Determinación de la eficacia preventiva de un tratamiento de protección contra los hongos de azulado de la madera.
- EN 46. Determinación de eficacia contra insectos, junto con pruebas de envejecimiento acelerado: EN 73. Prueba de envejecimiento por evaporación y EN 84. Prueba de deslavado.
- EN 118. Protectores de la madera. Determinación de la eficacia preventiva contra las especies de reticulitermes (termitas europeas), junto con pruebas de envejecimiento acelerado: EN 73. Prueba de envejecimiento por evaporación y EN 84. Prueba de deslavado.

### Certificados de empresa





## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto

Color	Incoloro
Aspecto	Líquido
Naturaleza	Biocida
Peso específico	0,95-1,05 g/cm <sup>3</sup>

### Datos de aplicación del producto

Repintado	24 horas
Secado	Secado al polvo: 1-2 horas, secado total: 24 horas

### Prestaciones finales

Aspecto Aplicado	No deja película
------------------	------------------

## Dónde aplicarlo

Jafep Anticarcomas está destinado al tratamiento de maderas exteriores como ventanas, puertas de exterior, revestimientos, vallas, etc. Debe evitarse el contacto directo con el suelo y el medio ambiente acuático.

## Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar si la humedad relativa es superior al 80%.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Utilizar solo en dosis de 200 ml/m<sup>2</sup> con aplicación a brocha y/o rodillo.
- No utilizar en piezas de madera en contacto directo con alimentos, piensos.
- No utilizar en interiores, la madera tratada solo debe utilizarse en interiores para marcos de ventanas y puertas exteriores.



- No usar cerca de entornos acuáticos como arroyos, lagos, etc.

## Modo de empleo

La aplicación debe ser siempre en exterior, tanto de Jafep Anticarcomas como de su posterior capa de acabado (Solo para usos de Clase 2 y 3 según DS/EN335:2013).

Limpiar, lijar y eliminar el polvo. En caso de madera pintada, decapar completamente. Aplicar con brocha o rodillo.

Aplicar sin diluir y tras 24 horas de la aplicación, terminar siempre con un producto de acabado (barniz, lasur, etc).

Se recomienda una dosificación de 200 ml producto/m<sup>2</sup>, sin superar la misma.

Para la limpieza de las herramientas utilizar agua y jabón suave.

## Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

## Formatos

Envases de: 750 mL.



Atención al Cliente

**967 44 05 96**

[atencionalcliente@jafep.com](mailto:atencionalcliente@jafep.com)



Servicio Técnico

[dpto\\_tecnico@jafep.com](mailto:dpto_tecnico@jafep.com)



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA



[www.jafep.com](http://www.jafep.com)  
[jafep@jafep.com](mailto:jafep@jafep.com)