

Ficha Técnica

Pintura Higienizante

Pintura mate con resinas acrílicas y aditivos con iones de plata que evitan el desarrollo de microorganismos y hongos en la superficie de la pintura. Antisalpicado.

Versión: 11/09/2020



Ventajas

- Extrema cubrición.
- Con conservante Antibacterias.
- Antisalpicado.

Descripción

Pintura plástica mate basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz. Interior y Exterior en ambientes poco agresivos. Antisalpicado.

Incorpora aditivos con iones de plata que evitan el desarrollo de microorganismos y hongos en la superficie de la pintura.

Propiedades

Especialmente desarrollado para conseguir acabados de gran cubrición y excelentes prestaciones con una óptima relación calidad-precio.

Es adecuada para interiores, pero por su formulación es apta también para exteriores donde el ambiente atmosférico no sea demasiado agresivo. Antisalpicado.

En su formulación incorpora aditivos con iones de plata para evitar el desarrollo de microorganismos y hongos en la película de la pintura.

Datos técnicos

Datos de identificación del producto



Color	Blanco
Aspecto	Mate
Peso específico	1,60 ± 0.05 g/cm ³

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha, rodillo, pistola o airless
Rendimiento	7 - 9 m ² /L/capa
Diluyente	Agua
Repintado	2 - 4 horas
Secado	30 minutos
Curado	28 días

Prestaciones finales

Aspecto Aplicado	Mate
------------------	------

Dónde aplicarlo

Adecuada para la decoración, protección e higienización de superficies de albañilería en interiores y exteriores poco problemáticos.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

Productos relacionados

Sellacryl Barniz y fijador acrílico penetrante

Selladora Sintética JAFEP

Sellaprim Interiores.Imprimación selladora al agua pigmentada



Modo de empleo

SOBRE SUPERFICIES NUEVAS LIMPIAS, SECAS Y EXENTAS DE ÓXIDO, GRASA O SALITRE DE:

Cemento y hormigón: Una vez fraguados. Directamente, diluyendo hasta 10% para la primera capa.

Yeso, escayolas o madera: Fijando o sellando previamente con productos adecuados a cada caso. Diluyendo hasta un 10% en la primera mano.

SOBRE SUPERFICIES ANTIGUAS PINTADAS:

Con pinturas en buen estado de calidad: Lavar y lijar suavemente, masillar si precisa y aplicar a continuación.

Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva. Si se detecta alcalinidad en el soporte, se debe corregir.

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos

Envases de: 4 L; 15 L



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com