

Ficha Técnica

Peinture Higiénisant

Peinture mate avec des résines acryliques et des additifs avec des ions d'argent qui empêchent le développement de micro-organismes et de champignons sur la surface de la peinture. Anti-éclaboussures.

Versión: 16/10/2020



Ventajas

- Couverture extrême.
- Avec conservateur antibactérien.
- Anti-éclaboussures.

Descripción

Peinture acrylique mate à base de résines acryliques en dispersion aqueuse et de pigments à haute résistance et solidité à la lumière. Intérieur et extérieur dans des environnements peu agressifs. Anti-éclaboussures.

Incorpore des additifs avec des ions d'argent qui empêchent le développement de micro-organismes et de champignons à la surface de la peinture.

Propiedades

Spécialement développé pour obtenir des finitions à haute couvrance et d'excellentes performances avec un rapport qualité-prix optimal.

Il convient aux intérieurs, mais en raison de sa formulation, il convient également aux extérieurs où l'environnement atmosphérique n'est pas trop agressif. Anti-éclaboussures.

Dans sa formulation, il incorpore des additifs avec des ions d'argent pour éviter le développement de micro-organismes et de champignons dans le film de peinture.



Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Blanc
Aspecto	Mate
Peso específico	1,60 ± 0.05 g/cm ³

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brosse, Rouleau, Pulvérisateur
Rendimiento	7 - 9 m ² /L/Couche
Diluyente	Eau
Repintado	2 - 4 heures
Secado	30 minutes
Curado	28 jours

Prestaciones finales

Aspecto Aplicado	Mate
------------------	------

Dónde aplicarlo

Convient pour la décoration, protection et désinfection des surfaces de maçonnerie à l'intérieur et à l'extérieur sans problème.



Precauciones

- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 ° C ou supérieures à 30 ° C.
- Ne pas appliquer avec risque de gel ou de pluie.
- Ne pas appliquer dans des conditions de vent fort ou en plein soleil.
- Évitez d'utiliser des lots différents sur le même chiffon ou, à défaut, de mélanger le flacon actuel avec le suivant à 50% pour réduire les différences normales entre les lots.

Modo de empleo

SUR DE NOUVELLES SURFACES PROPRES, SÈCHES ET LIBRES DE ROUILLE, DE GRAISSE OU DE SEL DE:

Ciment et béton: une fois pris. Directement, diluer jusqu'à 10% pour la première couche.

Plâtre, plâtre ou bois: Fixation ou scellage au préalable avec des produits adaptés à chaque cas. Diluer jusqu'à 10% dans la première couche.

SUR LES SURFACES ANCIENNES PEINTES:

Avec des peintures en bon état: laver et poncer doucement, mastic si nécessaire et appliquer ensuite.

Avec des peintures en mauvais état: Retirez et procédez comme une nouvelle surface. Si une alcalinité est détectée dans le support, elle doit être corrigée.

Almacenamiento

- Dans son emballage d'origine fermé, à température et humidité non extrêmes.
- Ne pas exposer à la lumière directe du soleil.
- Maximum recommandé à partir de la fabrication: 2 ans.

Formatos

Conditionnement: 4 L; 15 L





Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

100% Reciclado



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com