

## Ficha Técnica

# Pinroda Imprimación sintética "R" secado rápido



## Descripción

Imprimación sintética, para la protección primaria de superficies de hierro y acero de secado rápido, aspecto satinado, muy buena adherencia y resistencia.

## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto

Color	Rojo óxido, Gris, Verde Oscuro y Negro
Aspecto	Satinado.
Naturaleza	Resinas Alquídicas.

### Datos de aplicación del producto

Rendimiento	8-11 m <sup>2</sup> /l/capa
Diluyente	Disolvente Sintético Jafep
Repintado	24 horas



Secado

15-30 minutos.

## Dónde aplicarlo

Fundamentalmente a pistola, airless.

Para la protección de superficies férricas, tanto en interior como en exterior, como primera mano para el posterior acabado con esmaltes industriales o de decoración.

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el método de aplicación

## Productos relacionados

Disolvente Sintético

## Modo de empleo

Diluir convenientemente el producto según el sistema de aplicación y aplicar en capas finas, sobre superficies desengrasadas, desoxidadas limpias y secas. Si la superficie está oxidada o pintada en mal estado se eliminará el óxido o la pintura mediante un lijado o cepillado.

Como disolvente para realizar la dilución se recomienda en primer lugar el Disolvente Sintético Jafep, aunque como opción alternativa se podría utilizar el Disolvente Universal Jafep.

## Formatos

Envases de: 4 Litros; 15 Litros



Atención al Cliente

**967 44 05 96**

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto\_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA



www.jafep.com  
jafep@jafep.com