

# Ficha Técnica

## Sellacryl con sistema ATMH

Sellador acrílico

Versión: 02/03/2021



## Descripción

Emulsión en agua lista al uso de una resina acrílica y un conservante fungicida / algicida muy eficaz para evitar el desarrollo de microorganismos sobre las pinturas plásticas o revestimientos de acabado que posteriormente serán aplicadas.

## Propiedades

- Fondo con protección antimoho

## Certificados de empresa



## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto

Color	Incoloro
Naturaleza	Acrílica

### Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha o rodillo
Rendimiento	10 - 15 m <sup>2</sup> /L/capa
Diluyente	Diluyente para pinturas y esmaltes al agua
Repintado	8 horas
Secado	2 - 4 horas

## Dónde aplicarlo

En la preparación y repintado de paramentos que se desee o necesiten tratarse, desde el interior, de la acción de mohos, hongos y otros microorganismos.

## Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

## Productos relacionados

[Sellacryl con sistema ATMH](#)

## Modo de empleo

Sobre superficies ya con presencia de mohos se debe efectuar una limpieza profunda con lejía diluida con agua y aclarar con agua limpia. Una vez seca la superficie, se aplica Sellacryl con Sistema ATMH y nada más secar al tacto proceder a aplicar la primera capa de pintura (preferentemente con conservante antimoho). Para la limpieza de brochas o rodillos, usar solamente agua.



100% Reciclado  
Compromiso Medioambiental y Social Jafep



## Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

## Formatos

Envases de: 750 mL; 4 L; 8 L



*Atención al Cliente*

**967 44 05 96**

[atencionalcliente@jafep.com](mailto:atencionalcliente@jafep.com)



*Servicio Técnico*

**dpto\_tecnico@jafep.com**



100% Reciclado  
Compromiso Medioambiental y Social Jafep



ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA

[www.jafep.com](http://www.jafep.com)  
[jafep@jafep.com](mailto:jafep@jafep.com)