Ficha Técnica

Hidrofugante Líquido

Descripción

Hidrofugante de paramentos al exterior de hormigón, ladrillo, piedra, etc. No forma película y mantiene la porosidad. Repele el agua. No cambia el aspecto del paramento, quedando al secarse totalmente invisible. Posee un buen efecto consolidante.

Propiedades

- Repele el agua y evita su penetración
- No altera el aspecto del paramento

Certificados de empresa

AENOR ER Empresa Registrada ER-0595/2/99 — IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2000 — AENOR Gestión Ambiental GA-2006/0179

Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Transparente
Naturaleza	Silanos/polisiloxanos diluidos en hidrocarburos alifáticos.
Peso específico	0,75-0,85 Kg/L

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha, rodillo, pistola o airless
Rendimiento	1 - 5 m2/L/capa
Repintado	24 horas
Secado	20 - 30 minutos

Dónde aplicarlo

Para la hidrofugación de paramentos exteriores, con el fin de evitar la penetración de agua, pero manteniendo las características propias de cada material, y retardando su ensuciamiento.

Modo de empleo

Emplear el producto tal cual, sin diluir, procurando impregnar completamente toda la superficie a tratar (1 a 2 m2/L). En ensayo sobre plancha de hormigón se ha calculado hasta 5 m2/L.

Superficies nuevas: eliminar el polvo y materiales sueltos. El hormigón estará totalmente fraguado y limpio de eflorescencias.
Superficies viejas: eliminar suciedad, polvo, materiales sueltos, etc. Y si se utilizan materiales abrasivos de limpieza, lavar y secar. No aplicar sobre pinturas.

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos

Envases de: 1 L; 5 L y 20 L

Atención al Cliente
967 44 05 96
atencionalcliente@jafep.com

Servicio Técnico
dpto_tecnico@jafep.com