

Ficha Técnica

Lasur Sintético

Protector de poro abierto

Versión: 22/11/2021



Descripción

Lasur de aplicación interior y exterior, pero especialmente desarrollado para sistema de protección y decoración de la madera al exterior. Es muy flexible y permeable al vapor de agua, lo que permite transpirar a la madera. Está aditivado con filtro solar de última generación y en su composición figuran conservantes específicos que lo protegen de agentes biológicos y la acción de los UV del sol.

Propiedades

- Permeable al vapor de agua.
- Protección contra agentes biológicos y acción de los rayos UV.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Color	Roble, caoba, pino, teca, nogal, nogal oscuro y palisandro. También incoloro para uso en interiores.
Aspecto	Satinado (incoloro) y brillo (incoloro y colores)
Naturaleza	Resinas alquídicas

Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha, pistola o airless
Rendimiento	8 - 10 m ² /L/capa
Diluyente	Disolvente Sintético Jafep
Repintado	24 horas
Secado	6 - 8 horas

Prestaciones finales

Resistencia al frote en húmedo	5
--------------------------------	---

Dónde aplicarlo

Sobre todo tipo de madera interior y exterior: cercas, puertas, marcos, ventanas, etc., en donde el aplicador busque un acabado de alta durabilidad. El acabado incoloro se recomienda para maderas no expuestas al sol.

Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

Modo de empleo

- MADERA NUEVA: Limpiar, lijar a fondo y eliminar el polvo. Se puede aplicar previamente Fondo Penetrante para



Madera Sintético. Aplicar como acabado una o más capas sin diluir lijando entre capa y capa.

- MADERA BARNIZADA: Lijar suavemente y limpiar. Aplicar una o dos capas sin diluir. Si estuviera en muy mal estado se eliminará el barniz existente y proceder como madera nueva.

- Limpieza de utensilios con disolvente sintético Jafep o aguarrás.

Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos

Envases de: 375 mL; 750 mL; 4 L y 20 L (Incoloro)
750 mL y 4 L (colores)



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA



www.jafep.com
jafep@jafep.com