

# Ficha Técnica

## Barniz Sintético Exterior

Barniz alquídico

Versión: 11/03/2022



## Descripción

Barniz sintético para exteriores, que proporciona una excelente protección para la madera. Tiene una buena adherencia y penetración, con gran brochabilidad. Su acabado es transparente.

## Propiedades

- Buena adherencia
- Buena brochabilidad
- Buena penetración
- Alta resistencia a la abrasión, golpes y roces
- Gran durabilidad
- Buena protección contra la intemperie

## Certificados de empresa



## Datos técnicos

### Datos de identificación del producto

Color	Incoloro
Aspecto	Brillante y satinado
Naturaleza	Resinas alquídicas modificadas

### Datos de aplicación del producto

Herramienta	Brocha, pistola o airless
Rendimiento	10 - 14 m <sup>2</sup> /L/capa brillo; 8 - 12 m <sup>2</sup> /L/capa satinado
Diluyente	Disolvente Sintético Jafep
Repintado	24 horas
Secado	4 - 6 horas

## Dónde aplicarlo

Barnizado de todo tipo de madera: Puertas, ventanas, muebles, etc. Con un acabado resistente, a la vez que de calidad.

## Precauciones

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 30 °C.
- No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
- No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
- Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para reducir las normales diferencias entre lotes.

## Productos relacionados

Disolvente Sintético

## Modo de empleo

- MADERA NUEVA: Limpiar, lijar a fondo y eliminar el polvo. Aplicar una primera capa diluida al 10% y volver a lijar. Aplicar como acabado una o más capas sin diluir.
- MADERA BARNIZADA: Lijar suavemente y limpiar. Aplicar una o dos capas sin diluir. Si estuviera en muy mal estado



100% Reciclado  
Compromiso Medioambiental y Social Jafep



se eliminará el barniz existente y proceder como madera nueva.  
- Limpieza de utensilios con disolvente sintético Jafep o aguarrás.

## Almacenamiento

- En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
- Mantener alejado de la luz solar directa.
- Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

## Carta de colores

Catálogo Barnices

## Formatos

Envases de: 375 mL; 750 mL; 4 L



*Atención al Cliente*

**967 44 05 96**

[atencionalcliente@jafep.com](mailto:atencionalcliente@jafep.com)



*Servicio Técnico*

**dpto\_tecnico@jafep.com**



Compromiso Medioambiental y Social Jafep

ARGENTINA DUBAI ESPAÑA MARRUECOS POLONIA UCRANIA



[www.jafep.com](http://www.jafep.com)  
[jafep@jafep.com](mailto:jafep@jafep.com)